

ارائه دهنده خدمات تراکنش پولی

پایانه فروش
 C90



ویژگی‌های اصلی:

- باتری با عمر طولانی
- پرداخت راحت
- طراحی منحصر به فرد
- باریک و قابل حمل
- عملکرد عالی
- چاپ سریعتر

سیستم پرداخت عالی برپایه سیستم عامل لینوکس

سیستم پرداخت عالی برپایه سیستم عامل لینوکس

ترمینال پوز قابل حمل با طراحی زیبا و انطباق پذیری عالی

سیستم عامل

لینوکس

حافظه

256MB Ram+256MB Flash,
 512MB Flash optional, MicroSD up to 32GB

صفحه کلید

*10 کلید، *1 کلید پاور، *8 کلیدهای عملکردی

پرینتر حرارتی

با سرعت بالا تا 70mm/s
 ابعاد رول کاغذ: قطر رول 40 میلی‌متر، عرض رول کاغذ: 58 میلی‌متر

سمعی

زنگ داخلی

پورت جانی

اُپورت، میکرو USB

باتری

قابل شارژ 3.7V / 2600MAH LI-ION

ابعاد فیزیکی

طول *عرض *ارتفاع: 175.43*56*80
 وزن: دستگاه به علاوه باتری برابر با 330 گرم

گواهینامه‌ها

PCI PTS 6.x, EMV L1&L2, EMV Contactless L1 Visa
 PayWave, PayPass, CE, RoHS

پردازشگر

CPU ,Cortex A7, 1.3GHz

کارت مغناطیسی

مسیر سه گانه، دو جهت، مطابق با
 ISO 7810/7811/7813

نمایشگر

2.8 اینچی LCD با رزولوشن 240 *320

سیم کارت

X MICROSAM1, X MICROSAM1 + X MICROSIM2
 که میتواند به PSAM تغییر کند

آداپتور-برق

ورودی: 240-100 ولت AC با 60/50 هرتز

ارتباطات

اینترنت 4G وای فای 2.4 گیگاهرتز

تجهیزات جانبی

شارژر

محیطی

دمای عملیاتی 0°C ~ 50°C
 دمای نگهداری - 20 تا 60 درجه سانتیگراد
 رطوبت نسبی 10% ~ 93%، غیر متراکم



C90


TECHNICAL SPECIFICATION



OS
Linux



Memory
256MB Ram+256MB Flash,
512MB Flash optional, MicroSD up to 32GB




Physical Keypad
10* number Keys, 1*Power Key, 8*Function Keys



Smart Card
EMV L1/L2, conforming to ISO7816,1.8V/3V/5V,
synchronous & asynchronous, T=0&T=1



Camera Scanner
0.3 Megapixel Fixed Focus Rear
Camera Read 1D&2D Codes(Optional)




Inner Printer
High-speed thermal printer, up to 70mm/s;
Paper roll diameter: 40mm, Paper width: 58mm




Audio
Built-in buzzer



Peripheral Ports
Micro USB(OTG), OTG not supported



Battery
Li-ion Battery, 3.7V / 2600mAh



Physical
L x W x H(mm):175.43 x 80 x 56, 330g (battery included)



Certifications
PCI PTS 6.x, EMV L1&L2, EMV Contactless L1 Visa
PayWave, PayPass, CE, RoHS



Processor
Cortex A7, 1.3GHz, CPU



Magnetic Card
Triple track, bi-directional, conforming to ISO
7810/7811/7813



Display
2.8" TFT LCD (240*320), electronic signature optional



Contactless Card
EMV Contactless L1, conforming to ISO14443
Type A/B, Mifare



Fingerprint Reader
FAP10, STQC, ISO19794-2/4, ANSI378, ANSI381 and WSQ
supported(Optional)



Card Slots
2 x microSIM + 1 x microSAM,
1 x microSAM Can Change to PSAM



Adapter
Input:100-240V AC 50/60Hz, Output: 5.0V 2A



Communication
4G/3G/2G GPRS, WIFI 2.4G (optional)



Accessories
Charger, User guider



ID
Color Customized



Environmental
0°C ~50°C operating temperature
-20°C to 60°C storage temperature
10%~93% relative humidity, non-condensing

