

IAC PRIME-516S CASHLESS



◀ قابلیت‌ها:

- انجام کلیه تراکنش‌های تعریف شده بر روی دستگاه خودپرداز (به غیر از دریافت وجه نقد)
- پرداخت قبوض
- دریافت موجودی حساب و ۱۰ گردش آخر
- انتقال کارت به کارت (شتاب و غیرشتاب)
- خرید شارژ
- شارژ کارت‌های مترو و اتوبوس شهری
- امکان احراز هویت (از طریق کارت مله و اثر انگشت)



◀ خودپرداز غیرنقدی مدل IAC PRIME-516S محصول شرکت ایران ارقام

- قابل نصب بر روی پایه و دیوار
- صفحه نمایش لمسه " 15.6" عریض
- کارت خوان
- کارت مغناطیسی
- کارت غیرتماسی
- کارت مجهز به تراشه
- بارکد خوان 1D/2D
- صفحه کلید
- چاپگر رسید حرارتی 58mm
- دوربین

IAC PRIME -516S CASHLESS

Motherboard	Processor	Intel J1900 Quad Core, 4G Ram. 128G SSD
	Network support	RJ-45 LAN interface and LED indicator
15.6" Touch Screen LCD Screen	Model	15.6-inch capacitive touch screen
	Interface form	USB2.0
	Response time	less than 10 milliseconds
	Resolution	1920 x 1080
	Backlight	WLED
	Interface mode	EDP
EPP pinpad	FPP pinpad	DFS/3DFS.PCI-6(Optional)
Magnetic Card Reader (Swipe)	Magnetic strip standard	ISO7810/7811
	Operation mode	Support 1/2/3 track reading
Contact IC Card Module	IC card standard	ISO7816 type 5V 58 type 3V card and support SLE4428. SLE4442.
	Card reading and writing	AT88SC1604 type memory card 9600-96700bps
Contactless Card Reader	Support card type	Comply with ISO14443 Type A & B type CPU card, S50. 570 card
	Working frequency	13.56MHz±7kHz
	Communication parameters	1200/2400/4800/9600BPS optional
	Read and write speed	106Kbps
	Contact IC card communication distance	0-30MM
Thermal Receipt Printer	Printing method	Line thermal
	Print speed	75mm/sec
	Print paper width	57.5±0.5mm
	Limited printing width	58mm
	Paper processing method	Automatic paper cutting (full or half cut)
Password Keypad	Key configuration	10 numeric keys. 6 function keys
	Function support	PIN encryption, MAC operation, data encryption and decryption. remote key management. PCI (Optional)
	Algorithm support	DES, Triple DES, RSA, 5M2, SM3, SM4
Temperature Measurement		Support high and low temperature warning of human body. error 0.2 °C above 1 meter, can support thermal imaging
Power	Voltage	110-264V
	Working environment	-20-60°C. 20-90% RH
Camera	Face Camera	Support Automatic Infrared light compensation. compensation, visible light
Fingerprint	Support	
GSM Sim Card	Support	
Barcode Reader	1D/2D	1D/2D Barcode Reader

(Front Door Access)