

Globalis PR90 Plus Passbook



◀ معرفی چاپگر باجه‌ای PR90Plus:

این چاپگر به گونه ای طراحی شده که بطور کامل نیاز مشتریان را برطرف نموده و در رده‌ی چاپگرهای هم‌تراز خود، بهترین عملکرد جهت استقرار در شلوغ‌ترین قسمت‌های شعب بانک و یا در هر صنعتی که نیازمند چاپ تراکنش‌های امن و سریع است، را دارا می‌باشد.

◀ دامنه کاربرد:

مناسب برای استفاده در بانک‌ها، دفاتر پست، آژانس‌های مسافرتی، ادارات دولتی، مراکز درمانی، شرکت‌های بیمه و حمل و نقل و ...

◀ عملکرد چاپ:

PR90Plus با سرعت چاپ ۶۸۴ حرف در ثانیه، سریع‌ترین چاپگر تراکنشی موجود در بازار امروز می‌باشد.

◀ کیفیت ساخت:

کلیه‌ی قطعات این چاپگر، با بالاترین استانداردهای صنعتی ساخته شده که به دلیل طراحی جدید، با سطح صاف و ارتفاع پایین‌تر، به راحتی امکان نصب در مکان‌هایی که کمبود فضا دارند را فراهم می‌کند.

هد این چاپگر، مجهز به سوزن‌های مخصوص از جنس کاربید تنگستن با کیفیت بسیار بالا است که دقت و طول عمر دستگاه را افزایش می‌دهد و همچنین مکانیزم آن با تشخیص دقیق موقعیت کاغذ در دستگاه، کیفیت بالای چاپ را تضمین می‌کند.



◀ ویژگی‌های برتر:

- سرعت چاپ ۶۸۴ حرف در ثانیه (در حالت ۱۲ cpi).
- طراحی جدید دستگاه با ارتفاع کم، برای مدیریت بهتر فضا.
- نمایشگر منحصر به فرد با ۲ خط در ۲۰ کاراکتر برای نمایش واضح و جامع پیام‌ها.
- دارای قابلیت اتصال سریع با چندین گزینه رابط کاربری
- سهولت کارکرد جهت استفاده کاربر
- استفاده از هد چاپگر ۲۴ سوزن، جهت ارتقاء کیفیت چاپ.
- عمر هد چاپ ۶۰۰ میلیون نقطه / سوزن (۴۰۰ میلیون حرف)
- قابلیت ارتقاء جهت خواندن خطوط MICR (اختیاری)



Globalis PR90 Plus Passbook Printer



TECHNICAL SPECIFICATION

Print Technology

24-pin, continuous form serial impact dot matrix

Print Speed

10 cpi	12 cpi
Draft: 570 cps	Draft: 684 cps
DP: 414 cps	DP: 497 cps
NLQ: 207 cps	NLQ: 248 cps
LQ: 140 cps	LQ: 168 cps

Character Sets

PC Code Pages: 437, 850-858, 860-866, Windows 1250-1257, ISO 8859/1-9, ISO 8859/15, Epson Char Set in 13 national versions, Arabic IBM 864, PC 4352, Farsi Code page, Olivetti code tables

Character Attributes

Bold, underline, overline, sub & superscript, double width, double height, double width and height, horizontal & vertical expansion, italic

Fonts

Arabic, Roman, Sans Serif, Italic, OCR-A, OCR-B, Chinese and other national character sets

Barcodes

Interleaved 2/5, Industrial 2/5, EAN-8, EAN-12, Code 39, 128, Globalis UPC/A, upc/E

Print Characteristics

Character spacing: 5, 10, 12, 12.9, 15, 16.6, 17.1, 18, 20, 30 cpi
Line spacing: 6, 8, lpi, n/60, n/72, n/180, n/216, n/360 per inch
Print line length: 94 characters @10 cpi

Resolution 360 x 360 dpi (HxV)

Paper Handling

- Cut sheet and passbooks from front
- Automatic document alignment
- Automatic document edge sensing
- Automatic pressure adjustment depending on paper thickness

Passbook specifications: thickness: max. 2.0 mm; **width:** 110 mm - 241 mm
Single Sheet Width: 80 - 245 mm
Single Sheet Weight: 30 to 160g/m²;
Formsets up to 240 g/m²

Copies 1 original + 5 copies

Emulation

IBM® Proprinter II / X24; IBM® 9068; Epson; ESC/P2; IBM 4722; Olivetti PR2E/PR40+; OKI 5530SC

Interface & Connectivity

Standard: Serial RS-232, Parallel, USB,
Option: Second Serial port / USB 2.0 optional Integrated LAN

Optional Devices

Magnetic strip reader/writer, MICR reader, Scanner, 64 K

Memory 16 MBytes

Diagnostics

Selftest, hexdump, remote diagnostics via interface, Unique ID-number

Reliability

MTBF: 10,000 hours @25% duty cycle

Consumables

Type: Black ribbon cartridge
Life: 7 million characters (10 million characters available)

Print head life

> 600 million dots/needle (400 Million characters)

Physical

Dimensions (w x d x h): 398 x 296 x 201 mm; **Weight:** 9 kg

Operating Environment

Temperature: 5° to 35° C

Regulatory

Relative humidity: 15-85%
Acoustics: <54 dBA
Voltage: 110V +/- 10% and 240V +/- 10%
Frequency: 50 - 60 Hz
Power consumption: 170W, 11W Standby VDE/GS, UL, CE, CCC, FCC-B